



Detergente Limpiador Base Lítio DL2

PRODUCTO

DL2 es un detergente concentrado de alto desempeño para uso periódico como mantenimiento. Desarrollado específicamente para la limpieza, mantenimiento y pulido de pisos de concreto de alto patrón, que fueron tratados con densificadores/endurecedores, y pisos con concreto pulido.

Es un sistema perfecto y único, específico para mantenimiento de pisos de concreto. Su fórmula enriquecida con nanotecnología, contiene Silicato de Litio que endurece el hidróxido de calcio (cal libre) que aún reste del tratamiento original, y al mismo tiempo limpia y remueve grasas siendo ideal para ambientes con gran circulación, conservando los pisos con alta dureza y apariencia de espejo.

SEGMENTOS DE USO (PISOS)

- Grandes superficies;
- Centros logísticos;
- Supermercados;
- Shopping;
- Fabricas;
- Hospitales;
- Restaurantes;
- Colegios, entre otros.

APLICACIÓN

Producto concentrado, puede ser diluido: 1:1 hasta 1:10. La dilución dependerá del nivel de suciedad; más concentrado mejor resultado. Recomendamos hacer pequeñas pruebas antes.

Barra o aspire la superficie que va a ser limpiada, remover los materiales sueltos. Limpiar previamente las manchas de aceite, grasa o manchas profundas con producto **REMOCON SUPER**.

Aplicar el producto utilizando un paño, lavadora automática o buffer con pad tipo "Scott Brite blanco" en movimiento circular, así limpiará el piso y al mismo tiempo ayudará a brillar la superficie.

En el final del proceso remueva el material y si desea puede brillar el piso con Burnisher, Ultra Speed, High Speed o máquina de pulido.

NOTA: Nunca deje el producto secar sobre el piso, debe ser ejecutada la remoción.

Limpieza de las herramientas: utilice solo agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO

8 á 10 m² por litro

BENEFÍCIOS

- Producto concentrado;
- Remueve las suciedades más comunes del piso;
- Conserva la dureza y el brillo;
- Facilmente biodegradable;
- Prolonga la vida del piso;
- Base de água;
- No inflamable;
- No libera gases volátiles (VOC)

CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO

PROPIEDADES	RESULTADO
Apariencia	Transparente
Contenido de sólidos (Secreto)	No divulgado
Densidad	1,0 g/cm ³
Olor	Característico (Bajo)
Ph	10 a 11
Punto de inflamación	Inexistente
Punto de evaporación	80°C
Punto de congelación	1°C
Contenido de VOC	< 1%
Temperatura para utilización	6°C á 38°C
Empaque	5L- 20L -50L e 200L

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de protección y guantes de caucho. El contacto directo con la piel debe ser evitado puede causar irritación. En caso de contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente y abundante agua, consulte un medico e informe el tipo de producto. Conserve en empaques fuera del alcance de los niños, animales y fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO

DL2 debe ser almacenado en lugar seco, cubierto y ventilado 5°C a 38°C.

VALIDAD: 24 meses en el empaque original.